KARTA TECHNICZNA

FORMULA 4

Bez silikonowy środek rozdzielający do PCV i elastomerów PU

Charakterystyka

Formula 4 jest bez silikonowym środkiem antyadhezyjnym do form opartym na bazie jadalnych olejów roślinnych. Stworzony został łatwego usuwania elementów wykonanych z PCV, elastomerów PU oraz wielu innych tworzyw sztucznych.

Zastosowanie:

Zapewnia wilgotny bez silikonowy film do uwolnienia PVC i elastomerów poliuretanowych w procesach wtrysku, formowania próżniowego i wielu innych i procesów formowania tworzyw sztucznych.
Idealny do stosowania w wysokiej jakości produkcji opakowań do żywności. Nie odkłada się w formie i pomaga poprawić wykończenie powierzchni, zmniejsza odpaday i zwiększa produkcje.

Również stosowany jako antyadhezyjny środek w przemyśle spożywczym, tekstylnym, przeróbki pianek, drukarskim i obuwniczym

Produkt całkowicie pozbawiony silikonu dlatego jest odpowiedni do elementów dekoracyjnych, które podlegają dalszym procesom obróbczym (np. lakierowanie, drukowanie, metalizowanie, zgrzewanie, klejenie).

Dane techniczne:

Wygląd: .....bezbarwna, przezroczysta ciecz
Zapach ..... węglowodoru
Ciężar właściwy……...0,75 g/cm3
Ciśnienie ……..……3 bar
Szybkość wypływu .....0,9 g/sek.
Rozpuszczalność: .....nierozpuszczalny w wodzie, rozpuszczalny w rozpuszczalnikach
Temperatura pracy:…….....do 200 °C
Palność .....łatwopalny (nie stosować przy otwartym ogniu)
Opakowanie: …….....aerozol 400 ml (12 szt. w kartonie)

Informacje przedstawione w niniejszej Karcie Technicznej nie mogą być podstawą roszczeń. Każdorazowo nabywca zobligowany jest do przeprowadzenia prób użytkowych w celu określenia przydatności preparatu do własnych potrzeb.

Milar Sp. z o.o. ul. Graniczna 47, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,

Tel. 022 755 85 21, Fax. 022 755 80 09, milar@milar.pl

Sposób użycia:

Nanosić cienką warstwę ciągłym strumieniem z odległości ok. 25 do 30 cm.

Dodatkowe informacje

- Zaakceptowany przez Crib 5, dla przemysłu meblarskiego (Fire Safety) Przepis z 1988r

Przeznaczenie:

- przetwórstwo gum i termoplastów
- formowanie próżniowe
- wytłaczanie

Przechowywanie:

Produkt może być przechowywany w temperaturze otoczenia i posiada okres przechowywania nie mniejszy niż 36 miesięcy, przy poprawnym, magazynowaniu. Aerozole powinny zawsze być przechowywać w temperaturze poniżej 50 ° C, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia.

Bezpieczeństwo:

Karta charakterystyki produktu dostępna osobno.

Informacje przedstawione w niniejszej Karcie Technicznej nie mogą być podstawą roszczeń. Każdorazowo nabywca zobligowany jest do przeprowadzenia prób użytkowych w celu określenia przydatności preparatu do własnych potrzeb.

milar
kleje • kompozyty • żywice
member of the Biesterfeld Group

Milar Sp. z o.o. ul. Graniczna 47, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,

Tel. 022 755 85 21, Fax. 022 755 80 09, milar@milar.pl